



JOINTS POUR CHEMINÉES ET POÊLES

Les joints des poêles sont soumis à de fortes contraintes. Nos produits, en particulier pour la zone du poêle, répondent à ces exigences et ont fait leurs preuves depuis des années. La matière première utilisée est un fil de verre E, les versions disponibles sont polyvalentes et sont décrites plus en détail ci-dessous.

Avantages

- Installation facile (auto-adhésive)
- Différents modèles disponibles
- résistance aux hautes températures
- produit éprouvé
- Réduction de l'usure due à l'imprégnation

Domaines d'application

- Systèmes de chauffage au bois et cheminées

Données techniques	
Matières premières:	Fils et ficelles en verre
max. Temp.:	450 °C (600 °C)
Imprégnation:	Sans solvants

Versions		
Joints ronde	Joints profil	Joints plats
		
		
Rouleaux à 50 m	Rouleaux à 50 m	Rouleaux à 50 m

Dimensions et conception des joints ronds			
Corde-Ø:	Poids:	Couleur:	Conception:
6 mm	24 g/m	Gris	Tressé, autocollante
6 mm	13 g/m	Gris	Joint creux avec tresse en fil, autocollante
6 mm	12 g/m	Noir	Joint creux avec tresse en fil, autocollante
8 mm	14 g/m	Gris	-
8 mm	-	Noir	Cordon tressé
10 mm	40 g/m	Gris foncé	-
10 mm	23 g/m	Gris	Joint creux avec tresse en fil, autocollante
12 mm	-	Gris	-
12 mm	55 g/m	Noir	-
13 mm	85 g/m	Noir	Tressé
14 mm	85 g/m	Gris	-
14 mm	90 g/m	Noir	-

Dimensions et conception des joints profilés

Corde-Ø x Largeur:	Poids:	Couleur:	Conception:
8 x 20 mm	35 g/m	Gris	Joint profilé avec cordon, autocollante
8 x 18 mm	78 g/m	Gris	Joint profilé avec cordon, autocollante
8 x 18 mm	38 g/m	Noir	Joint profilé avec cordon, autocollante

Dimensions et conception des joints plats

Largeur x épaisseur:	Poids:	Couleur:	Conception:
8 x 2 mm	25 g/m	Noir	Joint plat, autocollante
8 x 3 mm	13 g/m	Gris	Joint plat, autocollante
10 x 2 mm	10 g/m	Gris	Joint plat, autocollante
20 x 2 mm	17 g/m	Gris	Joint plat, autocollante

[Accessoires: Voir ici](#)

