



KAMMPROFILDICHTUNG MIT ANGEDREHTEM ZENTRIERING



Die **Kammerprofildichtung mit angedrehtem Zentrierring** ist eine Kombination zwischen Metallträger und Weichstoffauflagen. Die Weichstoffauflagen können wahlweise aus **Graphitfolie oder PTFE** bestehen. Dieses Dichtsystem eignet sich vor allem für Anwendungen unter extremen Betriebsbedingungen. Der metallische Grundkörper wird beidseitig mit einer Kammprofilierung und aussen mit einem Zentrierring gefertigt (gedreht).

Der Metallträger wird kammprofiliert und besteht standardmässig aus 1.4571. Auf Wunsch kann der Metallträger aus den meisten Metallen, sprich Legierungen, gefertigt werden.

Der Werkstoff für die Auflagen wird je nach Betriebsbedingung gewählt. (Graphitfolie oder PTFE)

Kammprofilierung wird beidseitig eingedreht und mit Weichstoffauflagen belegt.

Auflagen: Graphit (0.5 mm oder 0.8 mm) oder PTFE (0.5 mm).

Teilung der Profilierung: 1 mm (andere Teilung auf Anfrage).

Trägerwerkstoff: 1.4571 (andere Werkstoffe auf Anfrage).

Kammerprofildichtungen sind auch mit losem Zentrierring erhältlich.

Vorteile

- Ausblassicher, wird daher bei sehr hohen Drücken und Druckschlägen eingesetzt
- Höchste Personensicherheit und Anlagensicherheit
- Sehr niedrige Leckageraten dank geringem Diffusionsquerschnitt und die sehr hoher Auflagenmaterialdichte im verpressten Zustand
- Niedrige Mindestflächenpressung und daher auch niedrige Schraubenkräfte nötig aufgrund der kleinen Dichtflächen

Einsatzgebiete


- Chemische und petrochemische Industrie
- Raffinerien

- Nuklearanwendungen
- Anlagenbau, Maschinenbau, Behälterbau
- Kraftwerke, Heizanlagen, Verbrennungsanlagen
- Anwendungen mit sehr hohen Drücken und Temperaturen sowie Druckschlägen (Graphitversion)
- Sehr geeignet für Dampf (Graphitversion)

Technische Daten		
	Graphit-Auflagen	PTFE-Auflagen
Betriebstemperatur:	-110 °C bis 450 °C (550 °C)	-110 °C bis 270 °C
Betriebsdruck:	400 bar	400 bar
Dimension:	Nach EN1514-1 TG / ANSI / Sonderformen	Nach EN1514-1 TG / ANSI / Sonderformen
Dicke:	2.5 mm bis 4.5 mm	2.5 mm bis 4.5 mm
D/T-Abhängigkeit:*	Nein	Nein
σ VU:	15 N/mm ²	15 N/mm ²
σ VO:	500 N/mm ²	500 N/mm ²
σ BO 200 °C:		450 N/mm ²
σ BO 300 °C:	500 N/mm ²	
m DIN 2505:	1.1	1.1
*D/T-Abhängigkeit: Wenn das Material druck- und temperaturabhängig ist, dürfen der max. Druck und die max. Temperatur nicht gleichzeitig auftreten.		

Zulassungen / Freigaben

- Fire-Safe-Test nach API 607 / DIN ISO 10497 (Graphit)
- TA Luft 2002 (VDI 2440/2200)
- Ausblassicher (VDI 2200) (Graphit)
- BAM-Freigabe gasförmig (200 °C / 130 bar) und Sauerstoff flüssig (Graphit)



KAMMPROFILDICHTUNG FÜR DEN BEREICH NUT-FEDER-SYSTEM



Die **Kammprofildichtung** ist eine Kombination zwischen Metallträger und Weichstoffauflagen. Die Weichstoffauflagen können wahlweise aus **Graphitfolie oder PTFE** bestehen. Dieses Dichtsystem eignet sich vor allem für Anwendungen unter extremen Betriebsbedingungen. Die Dichtungen sind für Nut-Feder-Systeme ausgelegt.

Der Metallträger wird kammprofiliert und besteht standardmässig aus 1.4571. Auf Wunsch kann der Metallträger aus den meisten Metallen, sprich Legierungen, gefertigt werden.

Der Werkstoff für die Auflagen wird je nach Betriebsbedingung gewählt. (Graphitfolie oder PTFE)

Kammprofilierung wird beidseitig eingedreht und mit Weichstoffauflagen belegt.

Auflagen: Graphit (0.5 mm oder 0.8 mm) oder PTFE (0.5 mm).

Teilung der Profilierung: 1 mm (andere Teilung auf Anfrage).

Trägerwerkstoff: 1.4571 (andere Werkstoffe auf Anfrage).

Vorteile

- Ausblassicher, wird daher bei sehr hohen Drücken und Druckschlägen eingesetzt
- Höchste Personensicherheit und Anlagensicherheit
- Sehr niedrige Leckageraten dank geringem Diffusionsquerschnitt und die sehr hoher Auflagenmaterialdichte im verpressten Zustand
- Niedrige Mindestflächenpressung und daher auch niedrige Schraubenkräfte nötig aufgrund der kleinen Dichtflächen

Einsatzgebiete

- Chemische und petrochemische Industrie
- Raffinerien
- Nuklearanwendungen
- Anlagenbau, Maschinenbau, Behälterbau

- Kraftwerke, Heizanlagen, Verbrennungsanlagen
- Anwendungen mit sehr hohen Drücken und Temperaturen sowie Druckschlägen (Graphitversion)
- Sehr geeignet für Dampf (Graphitversion)
- Bei Nut-Feder-Systemen

Technische Daten		
	Graphit-Auflagen	PTFE-Auflagen
Betriebstemperatur:	-110 °C bis 450 °C (550 °C)	-110 °C bis 270 °C
Betriebsdruck:	400 bar	400 bar
Dimension:	Nach EN1514-1 TG / Sonderformen	Nach EN1514-1 TG / Sonderformen
Dicke:	2.5 mm bis 4.5 mm	2.5 mm bis 4.5 mm
D/T-Abhängigkeit:*	Nein	Nein
σ VU:	15 N/mm ²	15 N/mm ²
σ VO:	500 N/mm ²	500 N/mm ²
σ BO 200 °C:		450 N/mm ²
σ BO 300 °C:	420 N/mm ²	
m DIN 2505:	1.1	1.1
*D/T-Abhängigkeit: Wenn das Material druck- und temperaturabhängig ist, dürfen der max. Druck und die max. Temperatur nicht gleichzeitig auftreten.		

Zulassungen / Freigaben

- Fire-Safe-Test nach API 607 / DIN ISO 10497 (Graphit)
- TA Luft 2002 (VDI 2440/2200)
- Ausblassicher (VDI 2200) (Graphit)
- BAM-Freigabe gasförmig (200 °C / 130 bar) und Sauerstoff flüssig (Graphit)



REINGRAPHITBAND

Das **Reingraphitband** ist in dieser Version nicht-klebend und einseitig selbstklebend erhältlich. Das einseitig aufgebrachte Klebeband dient vor allem zur Montagehilfe bei schwierigen Abdichtungen vor Ort. Metallische Dichtungen können anstelle von Stanzdichtungen problemlos mit dem Reingraphitband ausgerüstet werden. Jede Art von Abdichtung ist dank der Flexibilität einfach zu realisieren. Das Band wird ebenfalls als Auflage für Kammprofilabdichtungen verwendet.

Überall, wo eine gestanzte Dichtung gerade fehlt, findet das Reingraphitband seinen idealen Einsatzort.

Vorteile

- Einfache Montage
- Auch einseitig selbstklebend erhältlich als Montagehilfe

Einsatzgebiete

- Als Auflage für Kammprofilabdichtungen
- Als Dichtband bei höheren Temperaturen

Technische Daten	
Betriebstemperatur:	+400 °C
Reinheit:	< 98 %
Dicke:	0.5 mm
Rollenbreiten:	10 mm / 15 mm / 20 mm / 25 mm
Rollenlänge	10 Meter

Bei Fragen beraten wir Sie gerne persönlich über dieses Produkt.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder verlangen Sie einen Besuch vom zuständigen Aussendienstmitarbeiter.

