



ASPAG-O-RINGE AUS FFKM

ASPAG-FFKM-O-Ringe sind weit verbreitet und finden bei extremen Betriebsbedingungen ihren Einsatz. Elastomer-O-Ringe haben die Eigenschaft, dass sie immer wieder in Ihre ursprüngliche Form zurückkehren wollen. Sie benötigen sehr geringe Flächenpressungen und sind sehr anpassungsfähig.

Wir führen verschiedenen ASPAG-FFKM-Qualitäten in unserem Sortiment.

Vorteile

- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Hitzebeständigkeit
- Sehr gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit
- Sehr hohe Flammwirkung
- Relativ hoher DVR bis +200 °C
- Universelle chemische Beständigkeit (Ausnahme fluorhaltige Verbindungen)

Einsatzgebiete

- Bei hochaggressiven chemischen Medien

Technische Daten	
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +330 °C (je nach Qualität)
Shore-Härte A:	40° bis 90° Shore A (± 5° Shore A)
Typen:	Aspag-FFKM-O-Ringe
Schnurstärken:	Nach Kundenwunsch in metrischen Abmessungen oder Zollabmessungen erhältlich.
Abmessungen Innendurchmesser:	Nach Kundenwunsch
Farbe:	Schwarz und weiss

Zulassungen / Prüfungen

Je nach Qualität sind unterschiedliche Zulassungen erhältlich. Wir bitten Sie um Rücksprache und wir beraten Sie gerne.